

» 產品介紹

- 本體構造設計為壓縮型之氣墊，內附安全導管裝置，其目的在維持定高與限制彎曲之程度，保持千斤頂之上升穩定性。
- 建議使用壓力3.5~5.5KG/CM²，不得超過7KG/CM²，可確保產品使用年限。
- 採用耐老化橡膠壽命長，可達五年以上。
- 體積小，重量輕，附車輪，搬運輕鬆。
- 橡膠部分經過爆破試驗17KG/CM²以上，以及疲勞耐久試驗，安全性高。
- 本千斤頂適用於轎車，限制車重2噸(含)以下皆可使用。
- 捨去傳統面板與橡膠結合設計，改採包覆式組立安裝，專利號碼M436668，M436667。



固安震氣壓式千斤頂



YS-3-250VA 充氣前
最低高度:150mm



YS-3-250VA 充氣後
最高高度:410mm

中國 ZL2012 Z 0174210.9



YS-2-250VA 充氣前
最低高度:134mm



YS-2-250VA 充氣後
最高高度:335mm

中國 ZL2012 Z 0192732.1



YS-1-250VA 充氣前
最低高度:102mm



YS-1-250VA 充氣後
最高高度:202mm

手提把手分為:長、中及短三種型式，長提把長:850 中提把長:560 短提把長:205

» 內壓、高度、荷重三者之關係 kg/cm²、mm、kgf

荷重 kg/cm ²	規格 高度	YS-3-250VA			YS-2-250VA			YS-1-250VA		
		387	357	327	325	305	270	192	160	130
5.0	820	1050	1160	445	680	1050	875	1434	1700	
4.5	726	930	1060	350	570	920	810	1330	1546	

- » 產品保固 全新，公司貨品，保固一年。新品於保固期間內免費換修服務。
- » 售後服務 若產品本身瑕疵或運送過程導致新品瑕疵，到貨7日內可更換新品。
- » 使用時機 破(爆)胎、更換輪胎。



» 操作流程

1. 確定車輛在P檔位置，手刹車須作用中，車輛置於平坦之地面上。
2. 使用固安震千斤頂時，安全起見可於另兩輪放置檔板固定車輛，避免車體滑動發生危險。
3. 使用充氣連接工具夾住充氣氣門嘴(同轎車輪胎之充氣氣門嘴)後，即可開始充氣。
4. 注意，此時輪胎將漸漸上升，直到離開地面約25MM(1" 高度)，即可停止再充氣。
5. 待換修工作完成後，打開排氣閥，即可取出千斤頂。

» 注意事項 避免人員受傷，請仔細閱讀千斤頂上所貼的注意標籤並遵守規定。

1. 務必遵守此項安全規定，當使用固安震氣壓式千斤頂支撐車輛時，任何人或工具，請勿在車體下方施工或停留，以避免發生任何意外。
2. 使用前，請檢查固安震氣壓式千斤頂，橡膠外觀是否有龜裂現象。
3. 當使用內壓壓力超過17KG/CM²，橡膠本體會產生爆破的可能。橡膠本體不會有射出物噴出，不影響維修人員。
4. 使用內壓範圍請務必依照原廠建議，將不會發生爆破的可能，於橡膠本體結構內有尼龍簾布補強層，其單支引張強度為16KG以上，每英寸(2.54CM)寬，有25支單支尼龍紗佈滿其上。故此使用上非常安全。

防震專業製造廠 怡馨橡膠工業有限公司 <http://www.y-s-air.com.tw>

總公司:彰化縣員林鎮員大路一段379號 T:(04)833-6557 F:(04)832-5588 E-mail:sammi@y-s-air.com