

YS-I 橡膠式避振器安裝注意事項



1. 請使用均等力量將螺絲鎖緊，並加上華司以防止鬆開。
2. 若荷重只坐落在鐵片一部分，恐會有鐵片變形或傾斜之情形發生，請盡可能讓鐵片全面荷重。
3. 若機器有偏重情形，可增加避振器數量來均勻荷重。
4. 工作環境溫度請低於 50 °。
5. 工作環境附近，若有實施焊接、熔接等情形時，請注意勿使焊接時噴出的火花飛散至 YS-I 上，以免造成損傷。
6. 當有油類或任何溶劑附著在 YS-I 時，請盡速擦拭乾淨。
7. 因工作環境不同，請定期檢查 YS-I 是否有異常現象。如橡膠損傷、橡膠與鐵片分離、鐵片腐蝕等。
8. 自購入起約 3 年為一標準。若超過 3 年以上，請確認其外觀及是否還有彈性。
9. 若安裝上有任何問題，請盡速與我們連絡。

怡馨橡膠工業有限公司/固安震企業有限公司

彰化縣員林鎮員大路一段 414 巷 30 號 T:(04) 833-6557 F:(04) 832-5588

台北市信義區松德路 25 巷 23 號 1F T:(02) 2727-9951 F:(02) 2727-4808